


Produktdatenblatt

luxvenum

Produktinformationen

| | |
|---------------|---|
| Name | 24V Bad Aufbaustrahler IP44 RGB + CCT (2700-5700K) 9W & Vollspektrum CRI 98 weiß 120° für KNX / DALI / GIRA / Loxone/ JUNG usw. |
| Artikelnummer | TUBEIP-W-24V9W-RGB |
| Kategorien | Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Aufbauleuchten, Lichtsteuerung, DALI, KNX, Loxone, Aufbauleuchten |

Produktfotos



Hersteller


| | |
|----------------|--|
| Name | luxvenum LED GmbH |
| Weblink | www.luxvenum.com |
| Adresse | Am Kreisel West 12, 56814 Faid, Deutschland |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 12732366 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Gesamtmaße | 90x88mm |
| Spannung (V) | DC 24V (Smart Home) |
| Leistung (W) | 9W |
| Glühbirnenersatz | 90W |
| Dimmbarkeit | Ja |
| Abstrahlwinkel | 120° Milchglas |
| Lichtleistung | 570 Lumen |
| Lichtfarbtemperatur (K) | RGB + 2700-5700K |
| Farbwiedergabe (CRI / Ra) | CRI/Ra 98 (Vollspektrum) |
| Schutzklasse (IP) | IP44 |
| Mittlere Lebensdauer | 35.000 Std. |
| Schwenkbar | Nein |
| Material | Aluminium, Glas |
| Sockel | ultra flach |

| | |
|---------------------------|--|
| Form | rund |
| Schaltzyklen | > 25.000 |
| Anlaufzeit | < 1,00 Sek. |
| Aufbauleuchte Front-Farbe | anthrazit, chrom-poliert, Eisen-gebürstet, matt-geschliffen, schwarz, silber-gebürstet, weiß |
| Zündzeit | < 0,5 Sek. |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz | < 6 SDCM |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Marke / Hersteller | Luxvenum |
| Herstellergarantie | 6 Jahre |

EU Energielabel



RoHS

